

DS-75i  
FPi-4700



plegadora **ensobradora**

Otros modelos:



DS-64i | FPi-2700



DS-85i | FPi-5700

# Inteligente y Sencillo Proceso de Documentos


Plegadora Ensobradora Productiva, Versátil e Intuitiva.

La DS-75i / FPi-4700 combina su incomparable facilidad de uso con tecnología avanzada.

Con su diseño compacto, grandes capacidades de carga y descarga y características como la tecnología de escaneo CIS, la DS-75i / FPi-4700 puede procesar una amplia variedad de envíos para campañas de marketing directo, facturación, estados de cuenta mensuales y muchas otras aplicaciones.

La plegadora ensobradora DS-75i / FPi-4700 puede conectarse a la red y puede beneficiarse de servicios exclusivos como la asistencia remota y el diagnóstico remoto\* para proporcionarle ayuda cuando sea necesario.

Fácil de usar a través de su pantalla táctil a todo color y navegación intuitiva única, y extraordinariamente silenciosa, la DS-75i / FPi-4700 se adapta perfectamente a cualquier entorno de trabajo.



## Interfaz de Usuario Funcional y Sencillo

Diseñado para cualquier usuario, la pantalla táctil de color y alta resolución de 7" es intuitiva y proporciona una interfaz fácil de usar con asistente, lo que facilita que cualquiera pueda seleccionar y ejecutar sus trabajos de plegado y ensobrado.

Compruebe lo fácil que es crear un nuevo trabajo utilizando nuestro procedimiento intuitivo exclusivo load'n'Go.

Simplemente cargue sus documentos y sobres y presione el botón de inicio.

La DS-75i / FPi-4700 medirá automáticamente la longitud de todos los documentos cargados, así como la del sobre, con el fin de ajustar todos los parámetros y procesar los elementos de correo adecuados.

## Soluciones Inteligentes para una Máxima Flexibilidad

La exclusiva bandeja FlexFeed® le permite procesar cualquier tamaño o tipo de documento. En combinación con el exclusivo mecanismo semiautomático de separación de sobres, proporciona una flexibilidad total para alimentar una amplia variedad de tipos de documentos. Usted puede utilizar prácticamente cualquier tamaño y tipo de material para dirigir sus clientes potenciales y actuales eficientemente.

Dele a sus comunicaciones una apariencia profesional al elegir una de las cuatro opciones de plegado: sencillo, envoltente, Z y doble paralelo.

## Optimice la Productividad con la bandeja MaxiFeeder

Cargue el MaxiFeeder con hasta 325 anexos plegados o sin plegar o hasta 1.200 hojas para maximizar su productividad.



*crecimiento versátil*

## Alimentadores de Documentos

Procese grupos con múltiples páginas a altas velocidades con una capacidad de hasta 975 (3 × 325) documentos utilizando los 3 alimentadores estándar; todos los alimentadores pueden trabajar en modo cascada y disponen de sensores que aseguran que el operador es informado continuamente sobre cómo actuar en el sistema.

## Escáner CIS

El escáner puede leer cualquier tipo de código impreso tanto vertical como horizontalmente en el documento.

## Apilam. Automatizado

El apilamiento vertical de alta capacidad alberga hasta 500 sobres terminados.

## Display con Pantalla Táctil

La pantalla color táctil de 7" facilita una sencilla navegación para crear nuevos trabajos o acceder a trabajos ya existentes en segundos



## Especificaciones Técnicas

Velocidad	hasta 3.800/hora
Ajustes automáticos load'n Go	Sí
Alimentador multi-formato flexFeed	Sí
Alimentación múltiple de hojas	Sí
Modo cascada desde todos los alimentadores	Sí
Número de alimentadores	hasta 3 alimentadores
Capacidad de plegado powerFold (conjunto, sencillo)	Sí (hasta 10 hojas 80 g/m <sup>2</sup> )
Memorias de trabajo	50
Alimentación manual	Sí
Capacidad alimentador de documentos	325 hojas 80 g/m <sup>2</sup>
Alim. docum. de alta capacidad (1.200 hojas 80 g/m <sup>2</sup> )	Opcional
Capacidad alimentador de sobres (sobres C5/C6)	325
Apilam. vertical sob. de alta capacidad (hasta 500 sob.)	Opcional
Salida lateral de sobres (hasta 400 sobres C5)	Opcional
Tipos de plegados	Envuelto, Z, sencillo, doble paralelo, no pleg. $\triangle Z \angle \leftarrow \_$
Conexión en línea con franqueadora insert'n Frank	Opcional
Altura documento	90-356 mm
Anchura documento	130-230 mm
Gramaje papel documento	60-250 g/m <sup>2</sup>
Longitud sobre	90-162 mm
Grosor llenado	2,5 mm
Anchura sobre	160-248 mm
Mueble a medida	Opcional

## Calidad Seguridad del envío

Detección de dobles secure'n Feed	Sí
Agrupación antes de plegado	Sí
Lector código de barras (BCR) para cód. 1D y 2D	Opcional
Lector Optical Mark Recognition (OMR)	Opcional
Lector Optical Character Recognition (OCR)	Opcional
Mail Production Output	Opcional
Cerrado de extremo a extremo	Sí

## Conectividad

LAN ready	Sí
Wi-Fi ready	Sí
Asistencia remota	Opcional*
Dignóstico remoto	Opcional*

## Especificaciones del sistema

<b>Configuración estándar: 3 alimentadores con bandeja de salida</b>	
Longitud × Altura × Anchura	1270 × 720 × 500 mm
Peso	79 kg
Nivel sonoro	66 Db

Más información en [www.mailingsystems.es](http://www.mailingsystems.es)

# mailing systems

C/ Florida 5, nave 16 P. Empresarial Quitapesares 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

Tel. 916169231

[www.mailingsystems.es](http://www.mailingsystems.es)  
[info@mailingsystems.es](mailto:info@mailingsystems.es)

- MADRID
- BARCELONA
- BURGOS
- CORUÑA
- SEVILLA
- VALENCIA