# FPi-4800

plegadora **ensobradora**

Otros modelos:

FPi-2700

FPi-5700

# Inteligente y Sencillo Proceso de Documentos

Plegadora Ensobradora Productiva, Versátil e Intuitiva.
La ensobradora FPi-4800 combina su incomparable facilidad de uso con tecnología avanzada.

Con su diseño compacto, grandes capacidades de carga y descarga y características como la tecnología de escaneo CIS, la ensobradora FPi-4800 puede procesar una amplia variedad de envíos para campañas de marketing directo, facturación, estados de cuenta mensuales y muchas otras aplicaciones.

La plegadora ensobradora FPi-4800 puede conectarse a la red y puede beneficiarse de servicios exclusivos como la asistencia remota y el diagnóstico remoto* para proporcionarle ayuda cuando sea necesario.

Fácil de usar a través de su pantalla táctil a todo color y navegación intuitiva única, y extraordinariamente silenciosa, la FPi-4800 se adapta perfectamente a cualquier entorno de trabajo.

## Interfaz de Usuario Funcional y Sencillo

Diseñado para cualquier usuario, la pantalla táctil de color y alta resolución de 7" es intuitiva y proporciona una interfaz fácil de usar con asistente, lo que facilita que cualquiera pueda seleccionar y ejecutar sus trabajos de plegado y ensobrado.

Compruebe lo fácil que es crear un nuevo trabajo utilizando nuestro procedimiento intuitivo exclusivo load'n'Go.
Simplemente cargue sus documentos y sobres y presione el botón de inicio.

La ensobradora FPi-4800 medirá automáticamente la longitud de todos los documentos cargados, así como la del sobre, con el fin de ajustar todos los parámetros y procesar los elementos de correo adecuados.

## Soluciones Inteligentes para una Máxima Flexibilidad

La exclusiva bandeja FlexFeed® le permite procesar cualquier tamaño o tipo de documento. En combinación con el exclusivo mecanismo semiautomático de separación de sobres, proporciona una flexibilidad total para alimentar una amplia variedad de tipos de documentos. Usted puede utilizar prácticamente cualquier tamaño y tipo de material para dirigir sus clientes potenciales y actuales eficientemente.
Dele a sus comunicaciones una apariencia profesional al elegir una de las cuatro opciones de plegado: sencillo, envolvente, Z y doble paralelo.

## Optimice la Productividad con la bandeja MaxiFeeder

Cargue el MaxiFeeder con hasta 325 anexos plegados o sin plegar o hasta 1.200 hojas para maximizar su productividad.

## Alimentadores de Documentos

Procese grupos con múltiples páginas a altas velocidades con una capacidad de hasta 975 (3 × 325) documentos utilizando los 3 alimentadores estándar; todos los alimentadores pueden trabajar en modo cascada y disponen de sensores que aseguran que el operador es informado continuamente sobre cómo actuar en el sistema.

## Escáner CIS

El escáner puede leer cualquier tipo de código impreso tanto vertical como horizontalmente en el documento.

## Apilam. Automatizado

El apilamiento vertical de alta capacidad alberga hasta 500 sobres terminados.

## Display con Pantalla Táctil

La pantalla color táctil de 7" facilita una sencilla navegación para crear nuevos trabajos o acceder a trabajos ya existentes en segundos

| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| Velocidad | hasta 3.800/hora |
| Ajustes automáticos load'n Go | Sí |
| Alimentador multi-formato flexFeed | Sí |
| Alimentación múltiple de hojas | Sí |
| Modo cascada desde todos los alimentadores | Sí |
| Número de alimentadores | hasta 3 alimentadores |
| Capacidad de plegado powerFold (conjunto, sencillo) | Sí (hasta 10 hojas 80 g/m²) |
| Memorias de trabajo | 50 |
| Alimentación manual | Sí |
| Capacidad alimentador de documentos | 325 hojas 80 g/m² |
| Alim. docum. de alta capacidad (1.200 hojas 80 g/m²) | Opcional |
| Capacidad alimentador de sobres (sobres C5/C6) | 325 |
| Apilam. vertical sob. de alta capacidad (hasta 500 sob.) | Opcional |
| Salida lateral de sobres (hasta 400 sobres C5) | Opcional |
| Tipos de plegados | Envuelto, Z, sencillo, doble paralelo, no pleg. |
| Conexión en línea con franqueadora insert'n Frank | Opcional |
| Altura documento | 90-356 mm |
| Anchura documento | 130-230 mm |
| Gramaje papel documento | 60-250 g/m² |
| Longitud sobre | 90-162 mm |
| Grosor llenado | 2,5 mm |
| Anchura sobre | 160-248 mm |
| Mueble a medida | Opcional |
| **Calidad Seguridad del envío** | |
| Detección de dobles secure'n Feed | Sí |
| Agrupación antes de plegado | Sí |
| Lector código de barras (BCR) para cód. 1D y 2D | Opcional |
| Lector Optical Mark Recognition (OMR) | Opcional |
| Lector Optical Character Recognition (OCR) | Opcional |
| Mail Production Output | Opcional |
| Cerrado de extremo a extremo | Sí |
| **Conectividad** | |
| LAN ready | Sí |
| Wi-Fi ready | Sí |
| Asistencia remota | Opcional* |
| Dignóstico remoto | Opcional* |
| **Especificaciones del sistema** | |
| **Configuración estándar: 3 alimentadores con bandeja de salida** | |
| Longitud × Altura × Anchura | 127 x 50,80 x 73,50 cm |
| Peso | 79 kg |
| Nivel sonoro | 66 Db |

**Fabricado por Quadient**

mailing systems

C/ Florida 5, nave 16 P. Empresarial Quitapesares 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

Tel. 916169231

www.mailingsystems.es
info@mailingsystems.es

MADRID
BARCELONA
BURGOS
CORUÑA
SEVILLA
VALENCIA
ASTURIAS